

Art. 1020 - Bagno mobile a funzionamento chimico "MAXIMO".

(scheda tecnica)

Bagno mobile u/d a funzionamento chimico già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Realizzato in due strati di polietilene ad alta densità (uno per l'interno e l'altro per l'esterno), uniti fra loro a caldo e sotto pressione, che consentono alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate.



Dotato di: porta in doppio strato di polietilene, fissata con cerniere in materiale plastico; WC chimico; erogatore di carta igienica; specchio; sistema di aerazione della cabina mediante finestrini retinati situati nella parte alta delle pareti laterali e posteriore, e nella parte bassa della parete anteriore; sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante tubo di collegamento del serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio, avente una capacità di 303 lt. (300/350 usi circa), dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in corrispondenza dell'apertura, che impedisce alle sostanze fecali solide di superare il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi, l'eszalazione di odori molesti; fissaggi in acciaio inossidabile e base caratterizzata da due slitte laterali che consentono un facile spostamento e collocazione; tetto traslucido, che filtra la luce dall'esterno. Sull'esterno della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli utilizzatori, il divieto di fumare ed il divieto di parcheggio nelle immediate adiacenze; serratura di

Costruzione e vendita di: Bagni mobili ecologici a funzionamento chimico, Bagni mobili e docce mobili allacciabili, Bagni mobili e water a secco. - Locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici. - Spurgo pozzi neri, fosse imhoff, fognature e caditoie. - Servizi di disinfezione, disinfezione e derattizzazione. D. Lgs. 196/2003 - Tutela della Privacy: I vostri dati saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati e/o comunicati a terzi per fini amministrativi, legali e per adempimenti di obblighi normativi.



bloccaggio all'interno della cabina, con segnalazione esterna di libero/occupato e pedana in materiale antiscivolo.

Dim. di ingombro esterne: cm. (l x p x h) 112 x 122 x 226 c.a.;

Dim. interne: cm. (l x p x h) 104,5 x 103,5 x 200 c.a.;

Capacità serbatoio reflui: 303 lt (300/350 usi);

Peso: Kg. 100 c.a.

